



Reinigung und Pflege

von MeisterParkett, longlife,
Landhausdielen Almfeuer
und Lindura-Holzboden

Holz ist ein Naturprodukt, Unregelmäßigkeiten im Wuchs, in Farbe und Struktur sind ein Zeichen der Echtheit. Sortierungsbezogene Äste, Splint, Risse oder Spiegel unterstreichen die Natürlichkeit des Bodens.

Die Oberflächen von MeisterParkett. longlife und Lindura-Holzboeden sind durch ihren HDF-Kern besonders druckstabil, leise und ideal für den Einsatz einer Warmwasser-Fußbodenheizung. Landhausdielen Almfeuer sind besonders natürliche Parkettdielen aus 100 % gewachsenem Holz.

Lindura ist ein innovativer Echtholzboeden, dessen Echtholzdeckschicht durch die Verschmelzung mit dem sogenannten Wood-Powder außergewöhnlich druckstabil wird.

Alle drei Produkte sind bei Reinigung und Pflege gleich zu behandeln. Die entsprechenden Pflegemittel der Marken Dr. Schutz und HAIN sind bei uns erhältlich. Beim Bodenkauf empfehlen wir den Erwerb eines Pflegesets.

MeisterParkett. longlife und Lindura-Holzboeden sind konstruktionsbedingt strapazierfähiger als herkömmliche Parkett- oder Holzfußboeden – aber – genau wie die Landhausdielen Almfeuer – nicht kratzfest!

Zur Werterhaltung bitte unbedingt folgendes beachten:

- | Filzgleiter unter Stühlen und Tischen sind obligatorisch
- | Normgerechte Rollen (Typ W) oder Unterlagsmatten unter Bürostühlen verhindern Rollspuren
- | Schmutzfangläufer oder Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen verringern den Schmutzeintrag (Sand, Splitt, kleine Steinchen)

Pflege und Reinigung von MEISTER-Holzböden mit lackierter Oberfläche

Unsere Bodenprodukte liefern wir generell mit wohnfertiger Oberfläche. Die Bauschlussreinigung erfolgt direkt nach dem Verlegen mit Parkett- und Korkreiniger im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt (1 Teilstrich des Flascheninhaltes auf 10 Liter Wasser).

Zur Beseitigung von täglichen Verschmutzungen ist trockenes Saugen oder Fegen ausreichend. Zur regelmäßigen Reinigung empfehlen wir nebelfeuchtes Wischen mit Parkett- und Korkreiniger im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt.

Übersicht der Reinigungs- und Pflegemittel für lackierte Holzböden



Dr. Schutz Parkett- und Korkreiniger

- | Für die Bauschlussreinigung und regelmäßige Reinigung
- | Für lackierte Parkett- und Linduraböden
- | Nebelfeuchtes Wischen (1 Teilstrich des Flascheninhaltes auf 10 Liter Wasser)



Dr. Schutz Parkett und Kork matt

- | Zusätzlicher Pflegeschutz für lackierte Parkett- und Linduraböden
- | Unverdünnt gleichmäßig auftragen

Pflege, Reinigung und Werterhalt von MEISTER-Holzböden mit naturgeölter Oberfläche

Unsere Bodenprodukte liefern wir generell mit wohnfertiger Oberfläche. Die Bauschlussreinigung erfolgt direkt nach dem Verlegen mit Premium Holzseife bzw. Hain Spezialseife im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt. Einen noch besseren und länger anhaltenden Oberflächenschutz gewährleistet die Ersteinpflege mit dem Premium Pflegeöl bzw. dem Hain Pflegebalsam.

In besonders strapazierten Bereichen, wie z. B. Flure, Küchen, Esszimmer, offene Wohnbereiche mit direktem Ausgang und alle gewerblichen Bereiche, empfehlen wir grundsätzlich die Ersteinpflege mit Pflegeöl. Das Auftragen und Einpolieren des Ölfilms gelingt besonders gut und gleichmäßig mit einer Einscheiben-Poliermaschine (z. B. FloorBoy) und einem weißen Pad.

Für die Einpflege empfehlen wir folgende Produkte:

- | Dr. Schutz Premium Pflegeöl
- | Dr. Schutz Premium Pflegeöl weiß
(für weiß geölte Oberflächen)
- | Hain Pflegebalsam

Zur Beseitigung von täglichen Verschmutzungen ist trockenes Saugen oder Fegen ausreichend. Zur regelmäßigen Reinigung empfehlen wir nebelfeuchtes Wischen mit Premium Holzseife bzw. Hain Spezialseife im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt.

Weitere Informationen zur Reinigung und Pflege von MEISTER-Holzböden finden Sie unter:
<https://www.meister.com/de/beratung/pflege/parkett-pflegen.html>



Übersicht der Reinigungs- und Pflegemittel für naturgeölte Holzböden



Dr. Schutz Premium Pflegeöl

- | Für naturgeölte Parkett- und Linduraböden als optimaler Pflegeschutz
- | Gleichmäßiges unverdünntes Auftragen und Einpolieren mit einem weißen Pad (idealerweise mit einer Einscheiben-Poliermaschine*)



Dr. Schutz Premium Pflegeöl weiß

- | Für naturgeölte Parkett- und Linduraböden mit weiß geölter Oberfläche als optimaler Pflegeschutz
- | Gleichmäßiges unverdünntes Auftragen und Einpolieren mit einem weißen Pad (idealerweise mit einer Einscheiben-Poliermaschine*)



Dr. Schutz Premium Holzseife

- | Bauschlussreinigung und regelmäßige Reinigung und Pflege für naturgeölte Parkett- und Linduraböden
 - | Nebelfeuchtes Wischen
(1 Teilstrich des Flascheninhaltes auf 10 Liter Wasser)
-



Dr. Schutz Premium Holzseife weiß

- | Bauschlussreinigung und regelmäßige Reinigung für naturgeölte Parkett- und Linduraböden mit weiß geölter Oberfläche
 - | Nebelfeuchtes Wischen
(1 Teilstrich des Flascheninhaltes auf 10 Liter Wasser)
-



***Einscheiben-Poliermaschine FloorBoy mit weißem Pad**

- | Ideal zum gleichmäßigen Auftragen und Einpolieren von hochwertigen Pflegeprodukten mit weißem Pad
- | Empfohlenes Werkzeug für die Ersteinpflege von Dr. Schutz Premium Pflegeöl
- | Leihweise erhältlich bei Ihrem guten Fachhändler



© 2021 by MeisterWerke Schulte GmbH

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste

Telefon + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66

www.meister.com

